

Angebot

Auf Basis unserer Lieferbedingungen bieten wir freibleibend wie folgt an:

Regranulieranlage CDE 80/35 mit kontinuierlich arbeitendem Siebwechsler Wasserbad und Stranggranulier-Nachfolge

- **Aufgabematerial:** PET-Flaschenmahlgut
- **Kapazität:** max. 300 kg/h abhängig von Materialart und Beschaffenheit, z.B. Viskosität, Schüttgewicht, Verschmutzungsgrad und Filtrationsfeinheit.

Die Kombinationsanlage CDE 80 besteht im Einzelnen aus folgenden Komponenten:

Pos. 1.0 Förderband

zur Beschickung der Zerkleinerungs- / Verdichtungsanlage

Länge	5000 mm
Breite	600 mm
Antrieb	0,37 kW

- Lastabhängige Steuerung
- Ausführung mit Abstreifern
- Anbau einer Metallsuchspule möglich

Pos. 2.0 Zerkleinerungs-/Verdichtungsanlage MS 37

Motor	37 kW
Behälterdurchmesser	700 mm

- Elektroschrank
- 4 Schneidelemente aus Spezialstahl

Pos. 3.0 Intermediärschnecke

zum optimalen Eintrag in den Extruder

Antrieb ca.	15 kW
-------------	-------

Pos. 4.0 Extruder-Regranulieranlage ME 80

Mit Einschnecken-Extruder ES 80

AC-Motor ca.	75 kW
Schneckenlänge 35D	2800 mm
Entgasung mit Vakuumpumpe	1,5 kW
7 Zylinderheizzonen	32 kW



Hafenstr.53 • D-74076 Heilbronn • Telefon +49 (7131) 15507-0 • Fax +49 (7131) 15507-77
E-Mail: b.eschelbach@schulz-partner.com • Internet: <http://www.schulz-partner.com>

- Zylinder und Schnecke nitriert
- Zylinder und Einzugssegment getrennt eingebaut für einfachen Austausch der Einzugsbuchse
- Einzugsbuchse gekühlt in genuteter Ausführung
- Integrierter elektrischer Schaltschrank mit Temperaturreglern und allen Anschlüssen

- **Adapter 80 mm**
mit Heizband 1,5 kW

- **Schmelzedruckaufnehmer** mit 2 Kontakten für Warnung und Abschaltung,
Messbereich 0-400 bar

- **Kontinuierlich arbeitender Siebwechsler**
Typ ML-026 mit 2 Kanälen
Siebabmessungen: 2 x 63x220 mm
Siebfläche: 247 cm²
Heizung: 2,5 kW
Anzahl der Heizzonen: 2

Keine Unterbrechung der Produktion um das Filtergewebe auszutauschen, minimalster Materialverlust, lange Druckkonstanz, reduzierte Siebwechselfrequenz, geringe Siebkosten, Filterzylinder aus Spezialstahl nitriert, verschleißfest

- **Granulierkopf mit Granulierdüse**
für ca. 30 Stränge
inkl. Heizung ca. 3 kW

- **Wasserbad aus rostfreiem Stahl mit**
Umlenkrollen und Kühlgebläse
Wasserzulauf über Verteiler im Bodenbereich
Abfluß höhenverstellbar
Fixierung des Wasserbadgebläses schwenkbar

- **Stranggranulator MGR 250**
Motor 4 kW
stufenlos regelbar
Sammeleinzug, Einzelmesser,
Schrägschnitt, pneumatisch
angedrückte Einzugswalzen

Gesamtpreis
Pos. 1.0 – Pos. 4.0

auf Anfrage

Preisstellung

Die genannten Preise verstehen sich ab Werk, unverpackt, zuzüglich 19% Mehrwertsteuer, ohne Montage und Inbetriebnahme.

Zahlung

40% Anzahlung bei Auftragsbestätigung
60% vor Auslieferung bei Meldung der Versandbereitschaft, gegebenenfalls gegen bestätigtes, unwiderrufliches, übertragbares und genügend befristetes Akkreditiv.

Lieferzeit

ca. 4 Monate
nach Auftragseingang und Erhalt der Anzahlung sowie Klärung aller technischen und kaufmännischen Einzelheiten.

Elektrik

3/400 V, 230 V Steuerspannung, 50 Hz

Garantie

Wir garantieren die Funktionstüchtigkeit der Anlage für 12 Monate ab Inbetriebnahme, jedoch nicht länger als 13 Monate nach Lieferung, d.h., alle zu Recht beanstandeten Teile werden kostenfrei ersetzt. Ein- und Ausbau erfolgt durch den Käufer. Folge- und Verschleißkosten sind ausgeschlossen.

Unsere Allg. Liefer- und Zahlungsbedingungen sind ein integrierter Bestandteil unseres Angebotes. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Die Garantie beginnt ausschließlich, nachdem ein Techniker des Lieferanten oder eine vom Lieferanten autorisierte Person die Anlage in Funktion gesetzt hat.

Das Angebot hat eine Gültigkeit von 2 Monaten.
Technische Änderungen vorbehalten!



Hafenstr.53 • D-74076 Heilbronn • Telefon +49 (7131) 15507-0 • Fax +49 (7131) 15507-77
 E-Mail: b.eschelbach@schulz-partner.com • Internet: <http://www.schulz-partner.com>

